

# Alu-Schnellbau-Portalkran für Pumpen

**D**ieser Portalkran wird auch vielfach in der Wasser- und Abwasserwirtschaft beim Heben und Versetzen von Pumpen für Wartung und Reparatur genutzt. Er besteht aus vier Einzelementen, die in wenigen Minuten montiert und demontiert werden. Die Höhe ist verstellbar, so dass der Kran auch in niedrigen Räumen aufgestellt werden kann.

Der Schnellbau-Portalkran ist komplett aus Aluminium und Kunststoff gefertigt, dadurch ist sein Gewicht gering. Es liegt beim Standardmodell bei ca. 120 kg. Die Seitengestelle können geklappt werden und nehmen so ein geringeres Rauminhalt beim Transport ein. Die Seitengestellbreite beträgt im geklappten Zustand bei jedem Modell 85 cm.



Die Portalkrane bilden ein System aus drei Seitengestellgrößen mit 120 cm, 171 cm und 229 cm Breite und verschiedenen Trägerlängen, die alle untereinander kompatibel sind. Alle Modelle haben eine

Traglast von 1.500 kg. Trägerlängen werden in lichten Weiten von 2,00 m bis 6,00 m gefertigt.

Der Kran ist generell mit einem Horizontalversteller aus Kunststoff ausgestattet. Mit dem Ho-

izontalversteller kann eine Trägerstütze nach innen verschoben werden. Ein Seitengestell wird verschiebbar. So kann man die lichte Weite verändern. Bei schwierigen Platzverhältnissen ist dies manchmal unumgänglich.

Kennziffer 204

Feltes GmbH  
Fax-Info +49(0)2102 528157  
Tel-Info +49(0)2102 528158  
info@feltes-gmbh.de  
www.feltes-gmbh.de